




Système Multi Z Deluxe

La solution multisplit offre une grande flexibilité puisqu'il est possible de connecter deux à cinq unités intérieures à un seul groupe extérieur. La large gamme d'unités intérieures compatibles inclut les unités murales Etherea et TZ, la console, la cassette 4 voies 60x60 et le modèle gainable basse pression statique.



Système Multi Z Deluxe

Si les besoins en climatisation dépassent le périmètre d’une seule pièce, Panasonic propose une solution multisplit qui offre de nombreuses possibilités.

- 1

Flexibilité
 - Jusqu’à cinq unités intérieures connectées à un seul groupe extérieur
 - Jusqu’à cinq pièces avec système de contrôle individuel
 - Unités compactes et longue distance de raccordement
- 2

Qualité de l’air

Unités intérieures dotées de la technologie nanoe™ X pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7*

* Non applicable au gainable.
- 3

Efficacité énergétique élevée
 - Classe d’efficacité énergétique SEER A+++
- 4

Contrôle intelligent
 - Contrôle Internet et compatibilité avec assistants vocaux
 - Contrôle avancé grâce à l’application Comfort Cloud de Panasonic
 - Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa



Pourquoi opter pour une unité multisplit au lieu de plusieurs unités monosplit ?

Jusqu’à cinq unités intérieures connectées à un seul et même groupe extérieur


- Une seule unité extérieure compacte
- Confort accru de votre intérieur étant donné que chaque pièce dispose de sa propre unité intérieure pour le chauffage ou la climatisation

- Système beaucoup plus puissant qu’un monosplit
- Plus efficace étant donné que les unités fonctionnent toujours à pleine capacité
- Vous pouvez connecter tous les types d’unités intérieures, notamment les unités murales et les consoles, en fonction de celle qui est la plus adaptée à votre logement.

Solution avec unité monosplit


Une unité intérieure est connectée à une unité extérieure. L’unité intérieure est placée dans le couloir principal et chauffe l’ensemble du logement. Certaines pièces peuvent ne pas être parfaitement chauffées, ce qui crée une sensation d’inconfort.

1. Buanderie. 2. Entrée. 3. Cuisine / Salle à manger. 4. Salle de bain. 5. Séjour. 6. Chambre.



Solution avec unité multisplit

Avec un groupe extérieur, vous pouvez raccorder jusqu’à cinq unités intérieures. Il y a une unité intérieure par pièce ou zone. Cela augmente considérablement le niveau de confort. À l’extérieur, il n’y a qu’un seul groupe.



Flexibilité totale jusqu’à 9,0 kW et jusqu’à cinq sorties allant jusqu’à A+++ / A++ avec un large choix d’unités intérieures, notamment les unités intérieures Etherea haute performance.

De nombreuses possibilités

Panasonic vous offre la solution adaptée à votre projet en termes de capacité totale, de capacité intérieure et de choix du type d’unité intérieure. Taille, rendement, fonctionnement silencieux et autres caractéristiques exceptionnelles peuvent être choisis parmi la gamme Multi Z Deluxe de Panasonic.

Unité extérieure. Capacité du système (puissance frigorifique nominale min - max)

2 pièces			3 pièces		4 pièces		5 pièces
3,2 - 6,0 kW	3,2 - 6,0 kW	3,2 - 7,7 kW	4,5 - 9,5 kW	4,5 - 11,2 kW	4,5 - 11,5 kW	4,5 - 14,7 kW	4,5 - 18,3 kW
							
CU-Z235TBE	CU-Z241TBE	CU-Z250TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE

Unités intérieures • R32

Capacité		16	20	25	35	42	50	60	71
Etherea graphite / gris argenté / blanc mat		CS-MZ16ZKE	CS-XZ20ZKEW-H CS-XZ20ZKEW CS-Z20ZKEW	CS-XZ25ZKEW-H CS-XZ25ZKEW CS-Z25ZKEW	CS-XZ35ZKEW-H CS-XZ35ZKEW CS-Z35ZKEW	CS-XZ42ZKEW-H CS-Z42ZKEW	CS-XZ50ZKEW CS-Z50ZKEW		
Unité murale TZ ultra-compacte		CS-MTZ16ZKE	CS-TZ20ZKEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW		CS-TZ71ZKEW
Console*			CS-MZ20UFEA	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW		CS-Z50UFEAW		
Cassette 4 voies 60x60			S-M20PY3E CZ-KPY4	S-25PY3E CZ-KPY4	S-36PY3E CZ-KPY4		S-50PY3E CZ-KPY4	S-60PY3E CZ-KPY4	
Gainable basse pression statique			CS-MZ20UD3EA	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW		CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW	

* Compatible uniquement avec unités extérieures au R32 2 sorties CU-Z235TBE / CU-Z241TBE / CU-Z250TBE.



Essayez le nouveau simulateur de réalité augmentée de Panasonic !



Configurez en un rien de temps votre système multisplit grâce à notre outil en ligne.



Flexibilité, qualité de l'air et connectivité : passez au niveau supérieur avec le système Multi Z Deluxe

	Couleur	Capacité	Dimensions de l'unité intérieure	Qualité de l'air intérieur	Confort	Niveau sonore	Connectivité
Unité murale Etherea Design épuré et élégant							
	Graphite Gris argenté Blanc mat	1,6 à 5,0 kW	295 x 870 x 229 mm (295 x 1 040 x 244 taille 5,0 kW)	nanoeX nanoe X Générateur Mark 3 Fonction de nettoyage interne	Aerowings 2.0	 21 dB(A)	Wi-Fi intégré
Unité murale TZ ultra-compacte La solution idéale pour les espaces les plus restreints							
	Blanc mat	1,6 à 7,1 kW	290 x 779 x 209 mm (302 x 1 102 x 244 taille 7,1 kW)	nanoeX nanoe X Générateur Mark 1	Aerowings	 20 dB(A)	Wi-Fi intégré
Console S'intègre parfaitement aux environnements les plus modernes							
	Blanc	2,0 à 5,0 kW	600 x 750 x 207 mm	nanoeX nanoe X Générateur Mark 1	Double flux d'air pour un confort accru et une répartition plus homogène de la température	 22 dB(A)	Wi-Fi en option CZ-TACG1
Cassette 4 voies 60x60 Design compact et élégant (seulement 250 mm de profondeur) Pompe de vidange intégrée							
	Blanc	2,0 à 6,0 kW	243 x 575 x 575 mm	nanoeX nanoe X Générateur Mark 2	Contrôle individuel de chaque volet. Meilleur contrôle du débit d'air grâce aux deux moteurs.	 27 dB(A)	Wi-Fi en option CZ-TACG1
Gainable basse pression statique Unités compactes sans perte de pression statique Pompe de vidange incluse							
		2,0 à 6,0 kW	200 x 750 x 640 mm	Filtre à air	Mode Eco, jusqu'à 20 % d'économies d'énergie	 26 dB(A)	Wi-Fi en option CZ-TACG1

* Toutes les données de ce tableau sont applicables à la plupart des modèles concernés, contrôlez les caractéristiques des produits pour confirmer.

nanoe™ X pour une protection améliorée 24h/24 et 7j/7

À l'heure où la santé est au cœur des préoccupations, nous faisons de l'exercice et sommes attentifs non seulement à ce que nous mangeons et touchons, mais aussi à ce que nous respirons. Il existe une technologie permettant d'amener les bienfaits de l'air extérieur à l'intérieur.



nanoe™ X améliore la qualité de l'air pour un intérieur plus propre et plus agréable tout au long de la journée. La technologie fonctionne en mode chaud ou froid quand vous êtes chez vous, mais aussi de manière indépendante en votre absence. Donnez à votre système le pouvoir d'améliorer la qualité de l'air intérieur de votre maison avec la technologie nanoe™ X et un contrôle facilité avec l'application Comfort Cloud de Panasonic.

nanoe™ X rend l'air plus propre en votre absence
Laissez le mode nanoe™ activé pour inhiber certains polluants et réduire les odeurs avant votre retour à la maison.

nanoe™ X améliore votre intérieur quand vous êtes chez vous
Profitez d'un espace plus propre et plus agréable pour vous et vos proches.

nanoe™ X : les sept effets de la technologie unique de Panasonic

Réduit les odeurs

Inhibe 5 types de polluants

Hydrate




Odeurs



Bactéries et virus



Moisissures



Allergènes



Pollen



Substances dangereuses



Peau et cheveux

* Consultez le site <https://aircon.panasonic.fr> pour obtenir plus d'informations, ainsi que les données de validation.

Connectivité avancée et contrôle vocal

Panasonic a consacré beaucoup de temps et de ressources au développement d'une technologie intelligente capable d'améliorer l'expérience utilisateur et d'offrir de nombreux avantages. L'unité intérieure est compatible avec l'application Comfort Cloud de Panasonic, conçue pour gérer facilement toutes les fonctions du système via votre smartphone.

- Contrôle à distance** : Vous pouvez superviser vos climatiseurs à tout moment et en tout lieu.
- Suivi de votre consommation d'énergie** : Vérifiez la consommation énergétique de chaque unité sur différents intervalles de temps en comparant les modèles de consommation d'énergie pour maximiser vos économies d'énergie.
- nanoe™ X pour une protection améliorée 24h/24 et 7j/7*** : Activez la technologie nanoe™ X avec la fonction MARCHE / ARRÊT de la climatisation et visualisez l'espace couvert par nanoe™ X au sein de votre maison grâce à une simulation.

* Uniquement pour les appareils compatibles avec nanoe™ X.



Avec l'application Comfort Cloud de Panasonic, il est également possible de connecter l'unité intérieure aux principaux assistants vocaux du marché afin d'optimiser votre niveau de confort et de faciliter votre utilisation.

* Google, Android, Google Play et Google Home sont des marques commerciales de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Les services proposés par l'assistant vocal varient en fonction du pays et de la langue. Pour en savoir plus sur les étapes de configuration, rendez-vous sur <https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html>.



Pré-chauffage ou pré-rafraîchissement des espaces

Programmeur hebdomadaire

Notifications d'erreur

Contrôle de plusieurs unités

En savoir plus sur Comfort Cloud

QR code 1

QR code 2

QR code 3

Configuration simplifiée grâce au Wi-Fi intégré avancé :
La configuration avancée du Wi-Fi intégré vous permet de vous connecter plus facilement et en toute sécurité à l'application Comfort Cloud de Panasonic en scannant le QR code.

Système Multi Z Deluxe

Unités extérieures Multi Z Deluxe · R32

- Jusqu'à cinq unités intérieures connectées à un seul groupe extérieur
- Jusqu'à cinq pièces avec système de contrôle individuel
- Etherea, unité ultra-compacte TZ, console et cassette 4 voies 60x60 avec la technologie nanoe™ X pour une protection renforcée 24h/24 et 7j/7
- Haute efficacité énergétique avec classe SEER A+++
- Contrôle Internet et compatibilité avec assistants vocaux



Unité extérieure		CU-2Z35TBE	CU-2Z41TBE	CU-2Z50TBE	CU-3Z52TBE	CU-3Z68TBE	CU-4Z68TBE	CU-4Z80TBE	CU-5Z90TBE
Capacité nominale [min. - max.]		3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW	4,5 ~ 11,2 kW	4,5 ~ 11,5 kW	4,5 ~ 14,7 kW	4,5 ~ 18,3 kW
Puissance frigorifique	Nominale	kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	8,00	9,00
	Min		1,50	1,50	1,50	1,80	1,90	3,00	2,90
	Max		4,50	5,20	5,40	7,30	8,00	9,20	11,50
EER ¹⁾	Nominale	W/W	4,86	4,56	4,24	4,77	3,66	4,39	4,09
	Min		6,00	6,00	6,00	—	7,04	5,66	5,27
	Max		4,09	3,80	3,62	—	3,38	3,21	2,98
SEER ²⁾			8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,00 A+++	8,00 A+++	7,90 A+++	8,50 A+++
Pdesign (froid)		kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	8,00	9,00
Puissance absorbée	Nominale	kW	0,72	0,90	1,18	1,09	1,86	1,55	2,20
	Min		0,25	0,25	0,25	0,36	0,27	0,34	0,55
	Max		1,10	1,37	1,49	2,18	2,37	2,47	3,86
Consommation annuelle d'énergie ³⁾		kWh/a	144	169	206	214	298	298	1100
Puissance calorifique	Nominale	kW	4,20	4,60	5,60	6,80	8,50	9,40	10,40
	Min		1,10	1,10	1,10	1,60	3,30	4,20	3,40
	Max		5,60	7,00	7,20	8,30	10,40	10,60	14,50
Puissance calorifique à -7°C		kW	3,39	4,18	4,28	3,95	4,45	6,42	8,62
COP ¹⁾	Nominale	W/W	4,88	4,79	4,63	3,95	4,47	4,63	4,84
	Min		5,24	5,24	5,24	5,00	5,32	5,17	6,00
	Max		4,18	3,91	4,00	3,82	3,64	3,46	3,42
SCOP ²⁾			4,60 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,20 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,68 A++
Pdesign à -10°C		kW	3,20	3,50	4,20	5,00	5,20	5,80	8,50
Puissance absorbée	Nominale	kW	0,86	0,96	1,21	1,47	2,15	1,90	2,15
	Min		0,21	0,21	0,21	0,32	0,62	0,58	0,53
	Max		1,34	1,79	1,80	2,17	2,86	3,06	4,24
Consommation annuelle d'énergie ³⁾		kWh/a	974	1065	1278	1667	1733	1933	2543
Intensité	Froid / Chaud	A	3,35/4,00	4,15/4,45	5,35/5,50	5,00/6,70	8,40/9,70	7,00/8,60	9,50/9,50
Alimentation électrique		V	230	230	230	230	230	230	230
Fusible recommandé		A	16	16	16	16	16	20	25
Section de câble d'alimentation recommandée		mm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0
Pression sonore ⁴⁾	Froid / Chaud [Fort]	dB(A)	48/50	48/50	50/52	47/48	51/52	49/50	51/52
Dimensions ⁵⁾	H x L x P	mm	619x824x299	619x824x299	619x824x299	795x875x320	795x875x320	795x875x320	999x940x340
Poids net		kg	39	39	39	71	71	72	80
Connexions de la tuyauterie	Liquide	Pouces (mm)	1/4{6,35}	1/4{6,35}	1/4{6,35}	1/4{6,35}	1/4{6,35}	1/4{6,35}	1/4{6,35}
	Gaz	Pouces (mm)	3/8{9,52}	3/8{9,52}	3/8{9,52}	3/8{9,52}	3/8{9,52}	3/8{9,52}	3/8{9,52}
Plage de longueur de tuyauterie totale ⁶⁾		m	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 50	6 ~ 60	6 ~ 60	6 ~ 80
Plage de longueur de tuyauterie pour une seule unité		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25
Dénivelé maximum [int./ext.]		m	10	10	10	15	15	15	15
Longueur de tuyauterie préchargée		m	20	20	20	30	30	30	45
Charge de gaz supplémentaire		g/m	15	15	15	20	20	20	20
Réfrigérant [R32] / CO ₂ Eq.		kg / T	1,12/0,756	1,12/0,756	1,12/0,756	2,10/1,418	2,10/1,418	2,72/1,836	2,72/1,836
Plage de fonctionnement	Froid Min ~ Max	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Chaud Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN 14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation annuelle d'énergie est calculée conformément à la directive UE/626/2011. 4) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 m en face et à 1 m du côté arrière du corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. 5) Ajouter 70 mm ou 95 mm pour les connexions des tuyauteries. 6) La longueur minimale des tuyauteries est de 3 m par unité intérieure.

Combinaisons possibles d'unités intérieures / extérieures

Nombre de pièces	Unité extérieure	Capacité unité intérieure connectée (min - max)	NOUVEAU Unité murale Etherea					NOUVEAU Unité murale TZ ultra-compacte					Console				Cassette 4 voies 60x60					Gainable basse pression statique							
			16	20	25	35	42	50	16	20	25	35	42	50	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60
2	CU-2Z35TBE	3,2 – 6,0 kW	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●		● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾				●	●	●		
	CU-2Z41TBE	3,2 – 6,0 kW	●	●	●	●		●	●	●	●				●	●	●		● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾				●	●	●		
	CU-2Z50TBE	3,2 – 7,7 kW	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾		●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾			●	●	●	● ¹⁾	
3	CU-3Z52TBE	4,5 – 9,5 kW	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾			●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾		●	●	●	● ¹⁾	
	CU-3Z68TBE	4,5 – 11,2 kW	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾			●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ²⁾	●	●	●	● ¹⁾	● ²⁾
4	CU-4Z68TBE	4,5 – 11,5 kW	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾			●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ²⁾	●	●	●	● ¹⁾	● ²⁾
	CU-4Z80TBE	4,5 – 14,7 kW	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	● ³⁾			●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	● ²⁾	●	●	●	● ¹⁾	● ²⁾
5	CU-5Z90TBE	4,5 – 18,3 kW	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	●	●	●	●	●	● ¹⁾	● ³⁾				●	●	●	●	●	● ²⁾	●	●	●	● ¹⁾	● ²⁾

1) Réducteur de tuyau CZ-MA1PA requis. 2) Réducteur de tuyau CZ-MA2PA requis. 3) Réducteurs de tuyau CZ-MA2PA et CZ-MA3PA requis.




NOUVEAU Unité murale Etherea	Unité intérieure graphite	Unité intérieure gris argenté	Unité intérieure blanc mat	Puissance frigorigrique	Puissance calorifique	Interconnexion ext. / int.	Pression sonore ¹⁾		Dimensions /	Connexions de la
							Froid — Chaud (Fort / Faible / S-Faible)		Poids net	tuyauterie
				kW	kW	mm²	dB[A]	mm / kg	Pouces (mm)	
1,6 kW	—	—	CS-MZ16ZKE	1,60	2,60	4 x 1,5	38/26/21 — 39/27/21	295x870x229/10	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
2,0 kW	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ20ZKEW	CS-Z20ZKEW	2,00	3,20	4 x 1,5	39/26/21 — 40/27/21	295x870x229/10	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
2,5 kW	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW	CS-Z25ZKEW	2,50	3,60	4 x 1,5	41/27/21 — 43/29/21	295x870x229/10	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
3,5 kW ²⁾	CS-XZ35ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW	CS-Z35ZKEW	3,50	4,50	4 x 1,5	44/30/21 — 45/35/21	295x870x229/11	1/4{6,35}/3/8{9,52}	
4,2 kW ³⁾	CS-XZ42ZKEW-H	—	CS-Z42ZKEW	4,20	5,60	4 x 1,5	44/33/27 — 45/37/31	295x870x229/10	1/4{6,35}/1/2{12,70}	
5,0 kW ⁴⁾	—	CS-XZ50ZKEW	CS-Z50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/32 — 46/39/32	295x1 040x244/12	1/4{6,35}/1/2{12,70}	



NOUVEAU Unité murale TZ ultra-compacte	Unité intérieure	Puissance frigorigrique	Puissance calorifique	Interconnexion ext. / int.	Pression sonore ¹⁾		Dimensions / Poids net	Connexions de la tuyauterie
					Froid — Chaud (Fort / Faible / S-Faible)			
		kW	kW	mm²	dB(A)		mm / kg	Pouces (mm)
1,6 kW	CS-MTZ16ZKE	1,60	2,60	4 x 1,5	38/27/22 — 39/28/24		290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW	CS-TZ20ZKEW	2,00	3,20	4 x 1,5	37/25/20 — 38/26/22		290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-TZ25ZKEW	2,50	3,60	4 x 1,5	40/26/20 — 40/27/22		290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-TZ35ZKEW	3,50	4,50	4 x 1,5	42/30/20 — 42/33/22		290x779x209/8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW	CS-TZ42ZKEW	4,20	5,60	4 x 1,5	44/31/29 — 44/35/34		290x779x209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)
5,0 kW	CS-TZ50ZKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/37/33 — 44/37/33		290x779x209/8	1/4(6,35)/1/2(12,70)
7,1 kW	CS-TZ71ZKEW			4x2,5	47/38/35 — 47/38/35		302x1102x244/13	1/4(6,35)/5/8(15,88)



Console ⁵⁾	Unité intérieure	Puissance frigorifique	Puissance calorifique	Interconnexion ext. / int.	Pression sonore ⁴⁾		Dimensions / Poids net	Connexions de la tuyauterie
		kW	kW		mm'	Froid — Chaud (Fort / Faible / S-Faible)	H x L x P	Liquide / Gaz
						dB(A)	mm / kg	Pouces (mm)
2,0 kW	CS-MZ20UFEA	2,00	3,20	4 x 1,5	39/27/22 — 39/27/21		600x750x207/13	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
2,5 kW	CS-Z25UFEAW	2,50	3,60	4 x 1,5	40/27/22 — 40/27/21		600x750x207/13	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
3,5 kW ²⁾	CS-Z35UFEAW	3,50	4,50	4 x 1,5	41/28/22 — 41/28/21		600x750x207/13	1/4 {6,35}/3/8 {9,52}
5,0 kW	CS-Z50UFEAW	5,00	5,30	4 x 1,5	44/33/29 — 48/35/31		600x750x207/13	1/4 {6,35}/1/2 {12,70}



Cassette 4 voies 60x60*	Unité intérieure (Façade CZ-KPY4)	Puissance frigorifique	Puissance calorifique	Interconnexion ext. / int.	Pression sonore ¹⁾		Dimensions / Poids net		Connexions de la tuyauterie
					Froid — Chaud (Fort / Faible / S-Faible)		Unité intérieure (H x L x P)	Façade (H x L x P)	Liquide / Gaz
					dB(A)		mm / kg	mm / kg	Pouces (mm)
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	4 x 1,5	33/30/27 — 33/30/27	243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	4 x 1,5	33/30/27 — 33/30/27	243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	
3,5 kW ²⁾	S-36PY3E	3,50	3,60	4 x 1,5	36/32/27 — 36/32/27	243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	
5,0 kW ⁴⁾	S-50PY3E	5,00	6,80	4 x 1,5	41/36/29 — 41/36/29	243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	4 x 1,5	45/39/33 — 45/39/33	243 x 575 x 575 / 15	30 x 625 x 625 / 2,8	3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)	

Économies d'énergie



Gaz réfrigérant R32

Nos pompes à chaleur contenant du gaz R32 permettent de réduire considérablement la valeur du potentiel de réchauffement global (PRG). Une condition essentielle pour réduire les gaz à effet de serre. Le gaz R32 est un réfrigérant pur et donc facile à recycler.



8,58 SEER

Efficacité saisonnière exceptionnelle pour la climatisation, conformément à la réglementation ErP

Plus les valeurs SEER sont élevées, plus l'efficacité et les économies annuelles en mode froid sont élevées !



4,70 SCOP

Efficacité saisonnière exceptionnelle pour le chauffage, conformément à la réglementation ErP

Plus les valeurs SCOP sont élevées, plus l'efficacité et les économies annuelles en mode chaud sont élevées !



Système Inverter Plus

La gamme Inverter Plus démontre l'excellence des systèmes Panasonic.



Compresseur rotatif R2 de Panasonic

Conçu pour résister à des conditions extrêmes, ce modèle offre un rendement élevé et une grande efficacité.

Performances élevées et meilleure qualité de l'air intérieur



nanoe™ X

Avec les avantages des radicaux hydroxyles, cette technologie a la capacité d'inhiber certains polluants, virus et bactéries pour rendre l'air plus propre et réduire les odeurs.



Technologie Super Quiet

Grâce à la technologie Super Quiet, nos appareils sont encore plus silencieux qu'une bibliothèque (30 dB(A)).



Nettoyage interne

Cette fonction permet de déshumidifier l'intérieur de l'unité avec nanoe™ X. Elle peut inhiber certains virus, bactéries et moisissures persistants jusqu'à 99 %.



Confort accru avec Aerowings.

Le flux d'air est dirigé directement vers le plafond pour créer un effet douche fraîche grâce à la double lame intégrée.



PRESSION STATIQUE JUSQU'À 7 mmAq

Pression statique jusqu'à 7 mmAq

Gainable basse pression statique pour unité de la gamme confort, avec pression statique sélectionnée jusqu'à 7 mmAq.



FILTRE INCLUS

Filtre inclus

Gainable basse pression statique de la gamme Confort avec filtre inclus.



-10°C MODE FROID

Jusqu'à -10°C en mode froid

L'unité fonctionne en mode froid jusqu'à une température extérieure de -10°C.



-15°C MODE CHAUD

Jusqu'à -15°C en mode chaud

L'unité fonctionne en mode pompe à chaleur même lorsque la température extérieure atteint -15°C.



Remplacement R410A/R22

Le système de remplacement de Panasonic permet de réutiliser tous les systèmes existants de tuyauteries R410A ou R22 de bonne qualité pour l'installation de systèmes à haut rendement au R32.



5 ANS DE GARANTIE COMPRESSEUR

5 ans de garantie sur les compresseurs

Nous garantissons tous les compresseurs des unités extérieures de l'ensemble de la gamme pendant cinq ans.

Connectivité avancée



Intégration à S-Link - CZ-CAPRA1

Connexion possible de la gamme Confort à la ligne de bus de communication S-Link. Un contrôle total est désormais possible.



Contrôle Wi-Fi

Grâce à un système convivial de nouvelle génération, vous pouvez aisément piloter votre unité de climatisation ou votre pompe à chaleur, à l'aide d'un smartphone (Android™ ou iOS) ou d'une tablette via Wi-Fi, où que vous soyez.



Connectivité GTB

Le port de communication intégré à l'unité intérieure vous permet de connecter facilement votre climatiseur Panasonic à votre système de gestion de bâtiment ou d'habitat et d'en prendre le contrôle.

Panasonic

Découvrez comment Panasonic prend soin de vous en consultant le site www.aircon.panasonic.fr

Panasonic France
Solutions chauffage & refroidissement
1 à 7 rue du 19 mars 1962, 92238 Gennevilliers Cedex

Contact & Support clients particuliers 0 800 805 215 Service & après-vente

heating & cooling solutions



IZARD
CLIMATISATION & SOLAIRE